	Sieger Drain-Jet S	Sieger Drain-Jet HS	Sieger Drain-Jet WR
Accouplement	dispositif de levage à trois points	dispositif de levage à trois points	dispositif de levage à trois points
Hydraulique			
Moteurs	3 moteurs hydrauliques	3 moteurs hydrauliques	3 moteurs hydrauliques
Cylindres	2 cylindres hydrauliques	3 cylindres hydrauliques	3 cylindres hydrauliques
Commande	Bloc de soupapes quadruple, 1 régulateur de débit, 1 compensateur de pression intégré	Bloc de soupapes quadruple, 1 régulateur de débit, 1 compensateur de pression intégré	Bloc de soupapes quadruple (avec fonction électrique intégrée), 1 régulateur de débit, 1 compensateur de pression intégré
Raccordement tracteur	soupape à double effet ou à soupape à effet simple avec retour libre	soupape à double effet ou à soupape à effet simple avec retour libre	soupape à double effet ou à soupape à effet simple avec retour libre
Utilisation			
Hydraulique	leviers et régulateur de débit	leviers et régulateur de débit	leviers et régulateur de débit
Commande à distance			télécommande sans fil
Pompe			
Marque et type	Pompe à membrane d'aspiration Comet™ APS 145	Pompe à membrane d'aspiration Comet™ APS 145	Pompe à membrane d'aspiration Comet™ APS 145
Capacité	142 l/min, 50 bars	142 l/min, 50 bars	142 l/min, 50 bars
Tuyau			
Tuyau de rinçage	500 mètres, Ø 27 mm x 3,3 mm, tuyau HDPE	500 mètres, Ø 27 mm x 3,3 mm, tuyau HDPE	500 mètres, Ø 27 mm x 3,3 mm, tuyau HDPE
Propulsion	2 moteurs hydrauliques avec 4 roues motrices	2 moteurs hydrauliques avec 4 roues motrices	2 moteurs hydrauliques avec 4 roues motrices
Vitesse fonctionnement	env. 20-30 m/min	env. 20-30 m/min	env. 20-30 m/min
Tuyau d'aspiration	10 mètres avec flotteur et filtre d'aspiration	10 mètres avec flotteur et filtre d'aspiration	10 mètres avec flotteur et filtre d'aspiration
Tuyau de refoulement	6 mètres	6 mètres	6 mètres
Buse	1 ouverture vers l'avant de 2,0 mm et 12 vers l'arrière de 2,5 mm	1 ouverture vers l'avant de 2,0 mm et 12 vers l'arrière de 2,5 mm	1 ouverture vers l'avant de 2,0 mm et 12 vers l'arrière de 2,5 mm
Bras de guidage			
Replier et déplier	hydrauliquement	hydrauliquement	hydrauliquement
Rétracter et déployer	hydrauliquement	hydrauliquement	hydrauliquement
Réglage de la hauteur	hydrauliquement	hydrauliquement	hydrauliquement
Insertion et retrait du tuyau	hydrauliquement	hydrauliquement	hydrauliquement
Pivotement horizontal		hydrauliquement	hydrauliquement
Dimensions	1,00 x 2,40 x 2,30 mètres	1,00 x 2,40 x 2,30 mètres	1,00 x 2,40 x 2,30 mètres
Poids (rempli d'eau)	env. 840 kg	env. 835 kg	env. 845 kg
Prix conseillé	€ 12.495	€ 13.195	€ 15.795
Prix en ligne Sieger	**€ 9.990**	**€ 10.490**	**€ 12.890**

Prix hors TVA et frais de port