

Sieger Drain-Jet S**Sieger Drain-Jet HS****Sieger Drain-Jet WR****Befestigung**

Dreipunkt-kraftheber	Dreipunkt-kraftheber	Dreipunkt-kraftheber
----------------------	----------------------	----------------------

Hydraulik

Motoren	3 hydraulische Motoren	3 hydraulische Motoren	3 hydraulische Motoren
Zylinder	2 Hydraulikzylinder	3 Hydraulikzylinder	3 Hydraulikzylinder
Steuerung	Vierfach Ventilblock, 1 Regelventil, 1 integrierter Druckkompressor	Vierfach Ventilblock, 1 Regelventil, 1 integrierter Druckkompressor	Vierfach-Ventilblock (mit eingebauter Elektrofunktion), 1 Regelventil, 1 integrierter Druckkompressor
Traktoranschluss	doppeltwirkendes Ventil oder einfachwirkendes Ventil mit freiem Rücklauf	doppeltwirkendes Ventil oder einfachwirkendes Ventil mit freiem Rücklauf	doppeltwirkendes Ventil oder einfachwirkendes Ventil mit freiem Rücklauf

Bedienung

Hydraulisch	Hebel und Regelventil	Hebel und Regelventil	Hebel und Regelventil
Fernbedienung			Kabellose Fernbedienung

Pumpe

Marke und Typ	Comet™ APS 145 Saugmembranpumpe	Comet™ APS 145 Saugmembranpumpe	Comet™ APS 145 Saugmembranpumpe
Kapazität	142 l/min, 50 bar	142 l/min, 50 bar	142 l/min, 50 bar

Schlauch

Spülschlauch	500 Meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE Schlauch	500 Meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE Schlauch	500 Meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE Schlauch
Antrieb	2 hydraulische Motoren mit 4 angetriebenen Rädern	2 hydraulische Motoren mit 4 angetriebenen Rädern	2 hydraulische Motoren mit 4 angetriebenen Rädern
Spülgeschwindigkeit	ca. 20-30 m/min	ca. 20-30 m/min	ca. 20-30 m/min

Ansaugschlauch
Überlaufschlauch

10 Meter mit Schwimmer und Ansaugfilter	10 Meter mit Schwimmer und Ansaugfilter	10 Meter mit Schwimmer und Ansaugfilter
6 Meter	6 Meter	6 Meter

Sprühdüse

1 mit 2,0 mm Öffnung nach vorne und 12 mit 2,5 mm nach hinten	1 mit 2,0 mm Öffnung nach vorne und 12 mit 2,5 mm nach hinten	1 mit 2,0 mm Öffnung nach vorne und 12 mit 2,5 mm nach hinten
---	---	---

Führungsarm

Ein- und Ausklappen	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Ein- und Ausfahren	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Höheneinstellung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Schlauch Zu- und Ausfuhr	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Horizontal Schwenken		hydraulisch	hydraulisch

Größe
Gewicht (mit Wasser gefüllt)

1,00 x 2,40 x 2,30 Meter	1,00 x 2,40 x 2,30 Meter	1,00 x 2,40 x 2,30 Meter
ca. 840 kg	ca. 835 kg	ca. 845 kg

Sieger Online Preis

€12.997	€ 13.997	€ 15.497
----------------	-----------------	-----------------

Preise zuzüglich MwSt und Versandkosten