

- *Enorme reinigingscapaciteit*
- *Double drive power*
- *500 meter spoel slang*
- *Krachtige waterpomp*
- *Draadloze afstandsbediening*
- *Topkwaliteit tegen een scherpe prijs*
- *Optimaal bedieningsgemak*



*“Houdt uw drainage én uw grond in topconditie”*



**Sieger** Drain-Jet

## Verstopte drainage

### Zand

Direct na aanleg van nieuwe drainage, vooral bij fijnzandige ondergronden.

### Inspoelen

Het inspoelen van bijvoorbeeld klei of zand in drainage is een continu proces.

### Ijzeroxidatie

Hierbij vormen zich ijzerafzettingen op de drainagebuizen.

### Filterdoek

Dichtgeslibd filterdoek, bijvoorbeeld door algengroei.

### Wortelgroei

Ingroei van boom- of plantenwortels.



## Vierwielaandrijving

De Sieger drainagereiniger is standaard voorzien van een vierwielaandrijving met twee hydraulische motoren. De dubbele aandrijfkraft en regelmatige drukverdeling zorgen voor een goed te doseren en slipvrije aandrijving van de 500 meter drainageslang.



## Krachtige waterpomp

De krachtige Comet hoge druk zuigermembraanpomp heeft een maximum capaciteit van maar liefst 142 liter per minuut en een maximale werkdruk van 50 bar. De pomp is bewezen efficiënt en betrouwbaar voor het reinigen van drainagebuizen.



## Ergonomisch design

De Sieger drainreiner is ontworpen om eenvoudig door één persoon bediend te kunnen worden. De vele voordelen zorgen ervoor dat de machine economisch en efficiënt is in gebruik.



## Volledig inklapbare arm

Dankzij de inklapbare geleidingsarm die hydraulisch te bedienen is, is de drainagereiniger op locatie zonder verdere montage gelijk gereed voor het doorspuiten van de drainage.



## Hydraulische zwenkfunctie

Standaard op model HS. Door hydraulisch zijdelings zwenken kan de drainage reiniger in de gewenste positie worden gebracht. Grote bewegingsvrijheid omdat de tractor niet recht voor de drainagebuis hoeft te staan.



## Draadloze afstandsbediening

Een uniek kenmerk van de Sieger Drain-Jet WR: draadloze afstandsbediening. Alle belangrijke functies van de drainagereiniger zijn hiermee op afstand te bedienen zonder lastige kabels. Daarnaast blijft bediening via het hydrauliekblok ook mogelijk.



## Drainagereiniging

Om de voordelen van uw drainagesysteem te behouden is het belangrijk deze goed te onderhouden. Een niet goed functionerende drainage zorgt voor een verminderde afvoer van hemel- en grondwater.

Nadelige gevolgen voor de drainage door verstoppingen door ijzeroxide, zand, klei en ingroeiende wortels worden opgelost door de drainagebuizen periodiek door te spoelen met de Sieger Drain-Jet reiniger.

## Sieger Drain-Jet

- Meer dan 50 jaar ervaring
- Europese kwaliteit
- Rijk uitgeruste machine
- Enorme reinigingscapaciteit

**Sieger Drain-Jet S****Sieger Drain-Jet HS****Sieger Drain-Jet WR**

<b>Bevestiging</b>	driepunts-hefinrichting	driepunts-hefinrichting	driepunts-hefinrichting
<b>Hydrauliek</b>			
Motoren	3 hydraulische motoren	3 hydraulische motoren	3 hydraulische motoren
Cilinders	2 hydraulische cilinders	3 hydraulische cilinders	3 hydraulische cilinders
Sturing	4-voudig ventielblok, 1 regelventiel, 1 geïntegreerde drukcompensator	4-voudig ventielblok, 1 regelventiel, 1 geïntegreerde drukcompensator	4-voudig ventielblok (elektrisch), 1 regelventiel, 1 geïntegreerde drukcompensator
Aansluiting tractor	dubbelwerkend ventiel of enkelwerkend ventiel met vrije retour	dubbelwerkend ventiel of enkelwerkend ventiel met vrije retour	dubbelwerkend ventiel of enkelwerkend ventiel met vrije retour
<b>Bediening</b>			
Hydraulisch	hendels en regelventiel	hendels en regelventiel	hendels en regelventiel
Afstandsbediening			draadloze afstandsbediening
<b>Pomp</b>			
Merk en type	Comet™ APS 145 zuigermembraanpomp	Comet™ APS 145 zuigermembraanpomp	Comet™ APS 145 zuigermembraanpomp
Capaciteit	142 ltr/min, 50 bar	142 ltr/min, 50 bar	142 ltr/min, 50 bar
<b>Slang</b>			
Spoelslang	500 meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE slang	500 meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE slang	500 meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE slang
Aandrijving	2 hydromotoren met 4 aangedreven wielen	2 hydromotoren met 4 aangedreven wielen	2 hydromotoren met 4 aangedreven wielen
Werk snelheid	ca. 20-30 m/min	ca. 20-30 m/min	ca. 20-30 m/min
Zuigslang	10 mtr, incl. drijver en zuigfilter	10 mtr, incl. drijver en zuigfilter	10 mtr, incl. drijver en zuigfilter
Overloopslang	6 mtr	6 mtr	6 mtr
Spuitkop	1 spuitgat 2 mm, 12 spoelgaten 2,5 mm	1 spuitgat 2 mm, 12 spoelgaten 2,5 mm	1 spuitgat 2 mm, 12 spoelgaten 2,5 mm
<b>Geleidingsarm</b>			
In- en uitklappen	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
In- en uitschuiven	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Hoogteverstelling	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Slang in- en uitvoer	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Horizontaal zwenken		hydraulisch	hydraulisch
<b>Afmeting</b>	1,00 x 2,40 x 2,30 mtr	1,00 x 2,40 x 2,30 mtr	1,00 x 2,40 x 2,30 mtr
<b>Gewicht</b> (incl. water)	ca. 840 kg	ca. 835 kg	ca. 845 kg



Handelsstraat 36 b  
7482GW Haaksbergen  
Nederland

tel. +31 (0)53 3031265  
info@sieger-machinery.com  
www.sieger-machinery.com

Bestel online op [www.sieger-machinery.com](http://www.sieger-machinery.com) >