- *Enorme Reinigungsleistung*
- *Double drive power*
- *500 Metern Spülschlauch*
- *Starke Wasserpumpe*
- *Kabellose Fernbedienung*
- *Qualität zum attraktiven Preis*
- *Bedienungskomfort*

"Ihre Drainage und Ihren Boden in einem Spitzenzustand"

Sieger Drain-Jet

Sieger Drain-Jet

Verstopfte Drainagen

Sand
Nach der Erstinstallation dringen Bodenteilchen leicht durch, vor allem bei feinsandigen Böden.

Einspülungen
Einspülen von Lehm oder Sand in die Drainage ist ein anhaltender Prozess.

Eisenoxidation
Eisenablagerungen bilden sich auf dem Drainagerohr.

Filtertuch
Ein verschlammtes Filtertuch, zum Beispiel durch Algenwachstum

Wurzelwachstum
Einwachsen von Baum- oder Pflanzenwurzeln.

Vier Antriebsrollen

Der Sieger Drainagereiniger ist serienmäßig mit vier Antriebsrollen mit zwei hydraulischen Motoren ausgestattet. Die doppelte Antriebskraft und die gleichmäßige Druckverteilung sorgen für einen gut dosierbaren und rutschfreien Antrieb des 500 Meter langen Spülschlauchs.

Starke Wasserpumpe

Die starke Comet Hochdruck-saugmembranpumpe verfügt über eine maximale Leistung von 142 l/min und einem maximalen Betriebsdruck von 52 bar. Die Pumpe hat sich beim Reinigen von Drainagerohren als effizient und zuverlässig bewiesen.

Ergonomisches Design

Der Sieger Drainagereingier wurde so entwickelt, dass er problemlos von einer Person bedient werden kann. Die vielen Vorteile sorgen dafür, dass die Maschine in der Benutzung wirtschaftlich und effizient ist.

Einklappbarer Arm

Dank des einklappbaren Führungsarms, der hydraulisch bedient werden kann, ist der Drainagereiniger ohne weitere Montage sofort zum Durchspülen der Drainage bereit.

Hydraulische Schwenkfunktion

Serienmäßig bei Modell HS und WR.
Durch das hydraulische seitwärts Schwenken kann der Drainagereiniger in die gewünschte Position bewegt werden. Große Bewegungsfreiheit, weil der Traktor nicht gerade vor dem Drainagerohr stehen muss.

Kabellose Fernbedienung

Ein Alleinstellungsmerkmal des Sieger Drain-Jet WR: die drahtlose Fernbedienung. Alle wichtigen Funktionen des Drainagereinigers können ohne lästige Kabel darüber gesteuert werden. Die Bedienung über den Hydraulikblock ist außerdem auch möglich.

Drainagereinigung

Um die Vorteile Ihres Drainagesystems zu erhalten, ist eine gute und ordentliche Wartung sehr wichtig. Eine nicht richtig funktionierende Drainage sorgt für einen verringerten Abfluss von Regen- und Oberflächenwasser.

Negative Auswirkungen für die Drainage in Form von Verstopfungen werden durch regelmäßiges Durchspülen der Drainagerohre mit dem Drain-Jet Reiniger von Sieger gelöst.

Sieger Drain-Jet

- Über 50 Jahre Erfahrung
- Europäische Qualität
- Voll ausgestattete Maschine
- Enorme Reinigungsleistung

Sieger Drain-Jet

	Sieger Drain-Jet S	Sieger Drain-Jet HS	Sieger Drain-Jet WR
Befestigung	Dreipunkt-kraftheber	Dreipunkt-kraftheber	Dreipunkt-kraftheber
Hydraulik			
Motoren	3 hydraulische Motoren	3 hydraulische Motoren	3 hydraulische Motoren
Zylinder	2 Hydraulikzylinder	3 Hydraulikzylinder	3 Hydraulikzylinder
Steuerung	Vierfach Ventilblock, 1 Regelventil, 1 integrierter Druckkompressor	Vierfach Ventilblock, 1 Regelventil, 1 integrierter Druckkompressor	Vierfach-Ventilblock (mit Elektrofunktion), 1 Regelventil, 1 integrierter Druckkompressor
Traktoranschluss	doppeltwirkendes Ventil oder einfachwirkendes Ventil mit freiem Rücklauf	doppeltwirkendes Ventil oder einfachwirkendes Ventil mit freiem Rücklauf	doppeltwirkendes Ventil oder einfachwirkendes Ventil mit freiem Rücklauf
Sieger ABS	Nicht auf dem Gerät vorhanden	Nicht auf dem Gerät vorhanden	Funktion zur Lokalisierung der Blockaden (Sieger ABS)
Bedienung			
Hydraulisch	Hebel und Regelventil	Hebel und Regelventil	Hebel und Regelventil
Fernbedienung			Kabellose Fernbedienung
Pumpe			
Marke und Typ	Comet™ APS 145 Saugmembranpumpe	Comet™ APS 145 Saugmembranpumpe	Comet™ APS 145 Saugmembranpumpe
Kapazität	142 l/min, 50 bar	142 l/min, 50 bar	142 l/min, 50 bar
Schlauch			
Spülschlauch	500 Meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE Schlauch	500 Meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE Schlauch	500 Meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE Schlauch
Antrieb	2 Hydromotoren mit 4 angetriebenen Rädern	2 Hydromotoren mit 4 angetriebenen Rädern	2 Hydromotoren mit 4 angetriebenen Rädern
Spülgeschwindigkeit	ca. 20-30 m/min	ca. 20-30 m/min	ca. 20-30 m/min
Ansaugschlauch	10 Meter mit Schwimmer und Ansaugfilter	10 Meter mit Schwimmer und Ansaugfilter	10 Meter mit Schwimmer und Ansaugfilter
Überlaufschlauch	6 Meter	6 Meter	6 Meter
Sprühdüse	1 vorwärts (2,0 mm) und 12 rückwärts (2,5 mm)	1 vorwärts (2,0 mm) und 12 rückwärts (2,5 mm)	1 vorwärts (2,0 mm) und 12 rückwärts (2,5 mm)
Führungsarm			
Ein- und Ausklappen	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Ein- und Ausfahren	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Höheneinstellung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Schlauch Zu- und Ausfuhr	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Horizontal Schwenken		hydraulisch	hydraulisch
Größe	1,00 x 2,40 x 2,30 Meter	1,00 x 2,40 x 2,30 Meter	1,00 x 2,40 x 2,30 Meter
Gewicht (mit Wasser**)**	ca. 840 kg	ca. 835 kg	ca. 845 kg

Sieger

Handelsstraat 36 b
7482GW Haaksbergen
Niederlande

tel. +31 (0)53 3031265
info@sieger-machinery.com
www.sieger-machiney.com

Online bestellen auf www.sieger-machinery.com ❯