Future Farming
Made Easy

Sieger Drain-Jet

Sieger Drain-Jet

Verstopte drainage

Zand
Direct na aanleg van nieuwe drainage, vooral bij fijnzandige ondergronden.

Inspoelen

of zand in drainage is een continu proces.

IJzeroxidatie

op de drainagebuis.

Filterdoek
Dichtgeslibd filterdoek, bijvoorbeeld door algengroei.

Wortelgroei
Ingroei van boom- of plantenwortels.

Vierwielaandrijving

De Sieger drainagereiniger is standaard voorzien van een vierwielaandrijving met twee hydraulische motoren. De dubbele aandrijfkracht en regelmatige drukverdeling zorgen voor een goed te doseren en slipvrije aandrijving van de 500 meter drainageslang.

Krachtige waterpomp

De krachtige Comet hoge druk zuigermembraanpomp heeft een maximum capaciteit van maar liefst 142 liter per minuut en een maximale werkdruk van 50 bar. De pomp is bewezen efficiënt en betrouwbaar voor het reinigen van drainagebuizen.

Ergonomisch design

De Sieger drainreiniger is ontworpen om eenvoudig door één persoon bediend te kunnen worden. De vele voordelen zorgen ervoor dat de machine economisch en efficiënt is in gebruik.

Volledig inklapbare arm

Dankzij de inklapbare geleidingsarm die hydraulisch te bedienen is, is de drainagereiniger op locatie zonder verdere montage gelijk gereed voor het doorspuiten van de drainage.

Hydraulische zwenkfunctie

Standaard op model HS. Door hydraulisch zijdelings zwenken kan de drainage reiniger in de gewenste positie worden gebracht. Grote bewegingsvrijheid omdat de tractor niet recht voor de drainagebuis hoeft te staan.

Draadloze afstandsbediening

Een uniek kenmerk van de Sieger Drain-Jet WR: draadloze afstandsbediening. Alle belangrijke functies van de drainagereiniger zijn hiermee op afstand te bedienen zonder lastige kabels. Daarnaast blijft bediening via het hydrauliekblok ook mogelijk.

Drainagereiniging

Om de voordelen van uw drainagesysteem te behouden is het belangrijk deze goed te onderhouden. Een niet goed functionerende drainage zorgt

hemel- en grondwater.

Nadelige gevolgen voor de drainage door verstoppingen door ijzeroxide, zand, klei en ingroeiende wortels worden

Sieger Drain-Jet reiniger.

Sieger Drain-Jet

- Meer dan 50 jaar ervaring
- Europese kwaliteit
- Rijk uitgeruste machine
- Enorme reinigingscapaciteit

Sieger Drain-Jet

	Sieger Drain-Jet S	Sieger Drain-Jet WR	Sieger Drain-Jet OneTouch
Bevestiging	driepunts-hefinrichting	driepunts-hefinrichting	Bevestiging driepunts-hefinrichting voor en achter
Hydrauliek			
Motoren	3 hydraulische motoren	3 hydraulische motoren	3 hydraulische motoren
Cilinders	2 hydraulische cilinders	3 hydraulische cilinders	4 hydraulische cilinders
Sturing	4-voudig ventielblok, 1 regelventiel, 1 geïnte-greerde drukcompensator	4-voudig ventielblok, 1 regelventiel, 1 geïnte-greerde drukcompensator	5-voudig ventielblok (incl. ingebouwde elektrische functie en noodbediening)
Aansluiting tractor	dubbelwerkend ventiel of enkelwerkend ventiel met vrije retour	dubbelwerkend ventiel of enkelwerkend ventiel met vrije retour	
Sieger ABS	Nee	Ja	Ja
Hydraulisch	hendels en regelventiel	hendels en regelventiel	
Afstandsbediening	Nee	draadloze afstandsbediening	draadloze Afstandsbediening en touchscreen
Pomp			
Merk en type	Comet™ APS 145 zuigermembraanpomp	Comet™ APS 145 zuigermembraanpomp	Comet™ APS 145 zuigermembraanpomp
Capaciteit	142 ltr/min, 50 bar	142 ltr/min, 50 bar	142 ltr/min, 50 bar
Slang			
Spoelslang	500 meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE slang	500 meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE slang	500 meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE slang
Aandrijving	2 hydromotoren met 4 aangedreven wielen	2 hydromotoren met 4 aangedreven wielen	2 hydromotoren met 4 aangedreven wielen
Werksnelheid	ca. 20-30 m/min	ca. 20-30 m/min	5-55 m/min
Zuigslang	16,5 mtr, incl. drijver en zuigfIter	16,5 mtr, incl. drijver en zuigfIter	16,5 mtr, incl. drijver en zuigfIter
Overloopslang	6 mtr	6 mtr	6 mtr
Spuitkop	1 spuitgat 2 mm, 12 spoelgaten 2,5 mm	1 spuitgat 2 mm, 12 spoelgaten 2,5 mm	1 spuitgat 2 mm, 12 spoelgaten 2,5 mm
Geleidingsarm			
In- en uitklappen	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
In- en uitschuiven	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Hoogteverstelling	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Slang in- en uitvoer	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Horizontaal zwenken		hydraulisch	hydraulisch
Afmeting (LxBXH)	2,30 x 1,15 x 2,40 mtr	2,30 x 1,15 x 2,40 mtr	2,58 x 1,34 x 2,27 mtr
Gewicht (incl. water)	ca. 830 kg	ca. 845 kg	ca. 1060 kg

Sieger

Handelsstraat 36 b
7482GW Haaksbergen
Nederland

tel. +31 (0)53 3031265
info@sieger-machinery.com
www.sieger-machiney.com

Bestel online op www.sieger-machinery.com ❱